

Datenblatt Profil E34

**Doppelfalz-Eckzarge mit Schattennut und Übergreifung,
für 2-fach überfälztes Holztürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Eckzarge mit Schattennut und Übergreifung, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/.....+
15/..... mm für 2-fach überfälztes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges


auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut



Einbauvarianten


Profil E34 / Einbau in Mauerwerk

E34/MWK




Profil E34 / Einbau in GKT-Ständerwand

E34/GKT




Profil E34 / Einbau in Betonschalung

E34/SCH




Ausführungsvarianten


DF EZ mit Schattennut




DF EZ mit Schattennut Profil 4-seitig



DF EZ mit Schattennut mit Gehrungskopfteil




DF EZ mit Schattennut mit Seitenlichte




Datenblatt Profil E34

Ausführungsvarianten


DF EZ mit Schattennut mit 2-facher Seitenlichte




DF EZ mit Schattennut mit Oberlichte



DF EZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte




DF EZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte



Datenblatt Profil E34

Ausführungsvarianten

DF EZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte



DF EZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

