

Datenblatt Profil E14

**Eckzarge mit übergreifender Schattennut,
für überfälztes Holztürblatt, oder Ganzglastürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:

Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600 (Din Norm), Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Eckzarge mit Schattennut und Übergreifung, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für
überfälztes Holztürblatt (oder Ganzglastürblatt), Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
....., ohne Brandschutzanforderung


Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut




Einbauvarianten


Profil E14 / Einbau in Mauerwerk



Profil E14 / Einbau in GKT-Ständerwand




Profil E14 / Einbau in Betonschalung




Datenblatt Profil E14

Ausführungsvarianten


Schattennut Eckzarge




Schattennut Eckzarge Profil 4-seitig



Schattennut Eckzarge mit Gehrungskopfteil




Schattennut Eckzarge mit Seitenlichte




Datenblatt Profil E14

Ausführungsvarianten


Schattennut Eckzarge mit 2-facher Seitenlichte




Schattennut Eckzarge mit Oberlichte



Schattennut Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte




Schattennut Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte



Datenblatt Profil E14

Ausführungsvarianten

Schattennut Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte



Schattennut Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

