

Datenblatt Profil B10

Block-, Umfassungszarge,
für überfälztes Holztürblatt, oder Ganzglastürblatt

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Umfassungszarge mit überhöhten Gegenspiegel, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für
überfälztes Holztürblatt (oder Ganzglastürblatt), Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges


auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig mit Schattennut




Datenblatt Profil B10

Einbauvarianten


Profil B10 / Einbau in Mauerwerk




Profil B10 / Einbau in GKT-Ständerwand



Profil B10 / Einbau mit Schraubmontage




Profil B10 / Einbau in Betonschalung




Datenblatt Profil B10

Einbauvarianten

Profil B10 / 2-teilig




Profil B10 / 2-teilig mit verstellbarer Maulweite




Datenblatt Profil B10

Ausführungsvarianten


Umfassungszarge




Umfassungszarge Profil 4-seitig



Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil




Umfassungszarge mit Seitenlichte




Datenblatt Profil B10

Ausführungsvarianten


Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte




Umfassungszarge mit Oberlichte



Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte




Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte



Datenblatt Profil B10

Ausführungsvarianten

Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte



Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

