
# Datenblatt Profil E40

**Doppelfalz-Eckzarge,**
**für stumpfeinschlagendes Holztürblatt**




## Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH), Schraubmontage (DÜB), Holzriegelwand (HRW)

## Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

## Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische Ausführung, ist immer vom Türblattlieferanten abhängig und zu erbringen!

## Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

## wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

## Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

## Sonderausstattungen

Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

## Ausschreibungstext

Doppelfalz-Eckzarge, Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/.....+ 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite ..... mm, inkl. ..... mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je .... Stk. Bandaufnahmen ....., ohne Brandschutzanforderung

## Sonstiges


auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig mit Schattennut

# Datenblatt Profil E40

## Einbauvarianten


Profil E40 / Einbau in Mauerwerk

E40/MWK




Profil E40 / Einbau in GKT-Ständerwand

E40/GKT




Profil E40 / Einbau in Betonschalung

E40/SCH



Profil E40 / Einbau mit Schraubmontage

E40/DÜB




# Datenblatt Profil E40


Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

## Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Eckzarge





Doppelfalz-Eckzarge Profil 4-seitig




Doppelfalz-Eckzarge mit Gehrungskopfteil





Doppelfalz-Eckzarge mit Seitenlichte




# Datenblatt Profil E40

## Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Eckzarge mit 2-facher Seitenlichte





Doppelfalz-Eckzarge mit Oberlichte




Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte





Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte



# Datenblatt Profil E40

## Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte




Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

