

Datenblatt Profil E46

Doppelfalz-Eckzarge mit gequetschter Schattennut, für stumpfeinschlagendes Holztürblatt

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH), Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand, Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte, Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer, E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle, Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3 Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Eckzarge mit gequetschter Schattennut, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/.....+ 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen, ohne Brandschutzanforderung


Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut




Einbauvarianten


Profil E46 / Einbau in Mauerwerk



Profil E46 / Einbau in GKT-Ständerwand




Profil E46 / Einbau in Betonschalung




Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Eckzarge




Doppelfalz-Eckzarge Profil 4-seitig



Doppelfalz-Eckzarge mit Gehrungskopfteil




Doppelfalz-Eckzarge mit Seitenlichte




Datenblatt Profil E46

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Eckzarge mit 2-facher Seitenlichte




Doppelfalz-Eckzarge mit Oberlichte



Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte




Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte



Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte



Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

