Datenblatt Profil S20

Schiebetürelement für in der Wand laufendes Holz- oder Ganzglastürblatt,
inkl. spiegelloser Stahlzarge als Leibungsverkleidung



Lotschnitt

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), GKT-Vorsatzschale (GKT-VS),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

ohne Brandschutzqualifikation



Waagschnitt

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Helm 73 bis 80 Kg Türblattgewicht
Helm 140 bis 140 Kg Türblattgewicht

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte.

Sonderausstattungen

Einzugsdämpfung-Sanftstop,
Simultanantrieb bei 2-flügeliger Ausführung (Synchronantrieb),
Smart Einzug = Selbstschließend mit Seilzug
Ausstellzylinder
mit integrierten Elektroantrieb (Taster, Funk-Wandsensor, Handsender)
Bleieinlage 0,5-4 mm für Röntgenräume
Aufnahme für Magnetkontakt

Ausschreibungstext

Schiebetürelement für in der Wand laufendes Holztürblatt, ohne Türblatt, inkl. spiegelloser Stahlzarge als Leibungsverkleidung, Nennblechdicke ....., für Einbau in ..... gerichtet, Spiegelbreite ..... mm, inkl. ..... mm Bodeneinstand, Mauerkasten, eingebauter Laufschiene Helm ....., mitgelieferten Laufschienenbeschlag und Bürstendichtung; Element fertig zusammengebaut "SYSTEM ANGERMANN, Profil S20".

Zusätzliches Variables Feld

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig mit Schattennut

Datenblatt Profil S20

Einbauvarianten

GKT-Ständerwand - Holztürblatt



Mauerwerk - Holztürblatt



Mauerwerk - Ganzglastürblatt



GKT-Ständerwand Ganzglastürblatt



Datenblatt Profil S20

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Einbauvarianten

GKT-Ständerwand - asymetrisch - raumhoch



Datenblatt Profil S20

Ausführungsvarianten

Einbau in Mauerwerk 1-flügelig



Einbau in GKT-Ständerwand 1-flügelig



Einbau in GKT-Ständerwand 2-flügelig