Datenblatt Profil Z10

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Doppeltür-Umfassungszarge,
für überfälztes Holztürblatt, oder Ganzglastürblatt



Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH), Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV), Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand, Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische Ausführung, ist immer vom Türblattlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7612-3D Spiegelbreite min. 30 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte, Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen

Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WKI, WKII, WKII, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppeltür-Umfassungszarge Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für überfälztes Holztürblatt (oder Ganzglastürblatt), Spiegelbreite ..... mm, inkl. ..... mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je .... Stk. Bandaufnahmen ....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

Profil kombinierbar z.Bsp.:
einseitiger Doppelfalz, einseitige Schattennut, einseitig stumpfeinschlagend, ...

Datenblatt Profil Z10

Einbauvarianten

Profil Z10 / Einbau in Mauerwerk

Z10/MWK



Profil Z10 / Einbau in GKT-Ständerwand

Z10/GKT



Profil Z10 / Einbau mit Schraubmontage

Z10/DÜB



Profil Z10 / Einbau in Betonschalung

Z10/SCH



Datenblatt Profil Z10

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Umfassungszarge



Umfassungszarge Profil 4-seitig



Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil



Umfassungszarge mit Seitenlichte



Datenblatt Profil Z10

Ausführungsvarianten

Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte



Umfassungszarge mit Oberlichte



Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte



Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte



Datenblatt Profil Z10

Ausführungsvarianten

Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte



Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte